ОБЛАСТЬ УПОЛНОМОЧИВАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

№	Категории средств измерений		
пункта			
1	2		
1	Линейки скиаскопические		
2	Наборы пробных очковых линз		
3	Ростомеры медицинские		
4	Средства геодезических измерений		
5	Средства измерений длины, угла		
6	Средства измерений для контроля фар автомобилей		
7	Дозаторы весовые дискретного и непрерывного действия		
8	Весы, кроме весов для взвешивания транспортных средств в движении		
9	Меры массы, в том числе используемые совместно с весами		
10	Ключи динамометрические		
11	Дозаторы пипеточные и бутылочные		
12	Автоцистерны		
13	Мерники технические		
14	Мерники первого и второго разряда		
15	Системы налива		
16	Топливо-, масло-, газораздаточные колонки		
17	Резервуары для нефти и нефтепродуктов, применяемых при		
10	осуществлении торговли и расчетов		
18	Устройства пробоотборные, аспираторы для отбора проб газа и воздуха		
19	Приборы учета готовой продукции		
20	Средства для измерений и контроля углов установки колес автомобилей		
21	Средства для балансировки автомобильных колес		
22	Ареометры		
23	Вискозиметры динамической и условной вязкости		
24	Измерители плотности		
25	Анализаторы количественного содержания химических веществ		
26	(элементов) в твердых, жидких и газообразных средах		
26	Анализаторы физических свойств и характеристик газов, жидкостей и твердых		
27	веществ		
27	Анализаторы состава и свойств биологических сред		
28	Измерители содержания влаги в твердых, жидких веществах и материалах		
29	Измерители содержания компонентов в газовых средах		
30	Дымомеры		

21	11			
31	Имитаторы электродных систем, иономеры и рН-метры, первичные преобразователи (электроды) всех типов к иономерам, рН-метрам			
32	Измерители удельной электрической проводимости растворов			
33				
33	Приборы для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом			
34	Воздухе			
_	Измерители угла вращения плоскости поляризации			
35	Измерители показателя преломления твердых тел и жидких веществ			
36	Измерители коэффициентов направленного пропускания, оптической плотности, диффузного и зеркального отражения			
37				
	Измерители влажности воздуха и газов			
38	Измерители артериального давления			
39	Барометры			
40	Манометры			
41	Преобразователи давления			
42	Вычислители (корректоры) объема газа			
43	Расходомеры, расходомеры-счетчики и системы (комплексы) измерения			
	расхода, количества			
44	Приборы учета воды индивидуальные с диаметром условного прохода до			
	20 мм			
45	Счетчики воды промышленные с диаметром условного прохода от 20 мм			
	до 150 мм			
46	Счетчики воды промышленные с диаметром условного прохода свыше			
	150 мм			
47	Измерительные системы узлов учета газа			
48	Измерители-регуляторы температуры			
49	Комплекты термопреобразователей сопротивления для теплосчётчиков			
50	Измерители-регистраторы температуры			
51	Термометры манометрические			
52	Термометры биметаллические			
53	Термометры стеклянные ртутные лабораторные			
54	Термометры стеклянные жидкостные			
55	Термометры электроконтактные			
56	Термопреобразователи сопротивления, в том числе с унифицированным			
	выходным сигналом			
57	Термометры электронные			
58	Термометры для измерения температуры тела человека (медицинские)			
59	Устройства термостатирующие измерительные			
60	Теплосчетчики			
61	Таксометры			
62	Измерители сопротивления, сопротивления заземления, защитного			
	заземления			
63	Измерители цепи «фаза-нуль»			
64	Измерители напряжения и силы постоянного и переменного тока,			
	сопротивления, угла сдвига фаз, мощности, электрической емкости,			
	индуктивности			
				

65	Преобразователи напряжения, силы постоянного и переменного тока, электрической мощности, частоты			
66	Счетчики электрической энергии одно- и трехфазные класса точности 0,2S и менее			
67	Счетчики электрической энергии одно- и трехфазные класса точности более 0,2S			
68	Трансформаторы тока измерительные			
69	Трансформаторы напряжения измерительные до 220 кВ			
70	Сумматоры тарифные электронные			
71	Измерители интервалов времени			
72	Устройства сбора и передачи данных			
73	Измерительно-вычислительные комплексы, автоматизированные системы управления технологическим процессом			
74	Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии, тепловой энергии, воды и газа			
75	Эталонные меры напряжения, сопротивления, электрической емкости и индуктивности			
76	Эталоны (установки), предназначенные для применения при осуществлении метрологической оценки			

20				измерительные ожности,
№ пункта	Величина	Диапазон измерений	Наименование показателя точности	Значение и (или) диапазон значений
1	2	3	4	5
1	Оптическая сила	От -25 до +25 дптр	Абсолютная погрешность	±0,06 дитр
2	Плоский угол	От 0 до 10 срад	Абсолютная погрешность	±0,12 срад
3	Длина	От 0 до 2000 мм	Цена деления	0,001;0,002; 0,01; 0,02; 0,05;0,1 мм
		От 0 до 6000 мм	Абсолютная погрешность	±0,05 мм
		От 1 до 100 м	Класс точности	2, 3
		От 0 до 100 мм	Цена деления	0,01 мм
		От 0,02 до 1,0 мм	Класс точности	1; 2
		От 0 до 300 мм	Абсолютная погрешность	$\pm 1,0$ мкм
		От 0 до 50 мм	Абсолютная погрешность	±0,01 мм
		От 60 до 400 мм	Класс точности	0; 1; 2
4	Угол	От 0° до 45°	Абсолютная погрешность	±5'
		От 0° до 360°	цена деления	2', 5', 10', 1°

1	2	3	4	5
		От 0° до 360°	Абсолютная	±0,2"
			погрешность	,
			Относительная	±1 %
			погрешность	
			Средняя	±2"
			квадратическая	
			погрешность	
5	Угол	От 0' до 207'	Абсолютная	±(4-15)'
			погрешность	
6	Деформация	От 0 до 150,7 усл. ед.	Абсолютная	±0,5 усл. ед.
	клейковины		погрешность	
7	Интервал времени	От 0 до 900 с	Относительная	±5 %
			погрешность	
8	Площадь	Oт 0,5 до 2500 см ²	Относительная	±0,7 %
			погрешность	
		От 70 до 330 см ²	Относительная	±0,2 %
			погрешность	
9	Macca	От 0,1 мг до 2 кг	Относительная	±0,00045 %
	(измерение)		погрешность	
		От 1 мг до 10 кг	Относительная	±0,0015 %
			погрешность	
		От 1 мг до 2000 кг	Относительная	±0,0045 %
			погрешность	
		От 1 мг до 200 т	Относительная	±0,015 %
			погрешность	
		От 1 г до 31 кг	Среднее	0,0003 г
			квадратическое	
			отклонение	
10	Macca	От 1 мг до 1 кг	Класс точности	F_1
	(воспроизведение)		Разряд	II
		От 1 мг до 20 кг	Класс точности	F_2
			Разряд	III
		От 1 мг до 500 кг	Класс точности	$M_1, M_{1-2}, M_2,$
				M_{2-3}, M_3
			Разряд	IV
11	Крутящий момент	От 0,5 до 1500 Н∙м	Относительная	±2,0 %
			погрешность	
			Приведенная	±2,0 %
			погрешность	
12	Расход	От 1 до 250 дм ³ /мин	Относительная	±0,25 %
			погрешность	
		От 0,1 до 40 л/мин	Приведенная	±5 %
		, , , , <u></u>	погрешность	
		От 0,03 до 600 м ³ /ч	Относительная	±2 %
			погрешность	
		От 0,1 до 600 м ³ /ч	Относительная	± 0,5 %
			погрешность	
	1	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	1 1	

1	2	3	4	5
		От 0 до $300 \text{ м}^3/\text{ч}$	Относительная	±0,1 %
			погрешность	
		От 0 до 350 кг/мин	Относительная	±0,15 %
			погрешность	
13	Объём	От 1 мкл до 100 мл	Относительная	±0,3 %
			погрешность	
			Среднее	0,05 %
			квадратическое	
			отклонение	
		От 3 до 3 000 м ³	Относительная	±0,2 %
			погрешность	
		От 3000 до 5 000 м ³	Относительная	±0,15 %
			погрешность	
		От 5000	Относительная	±0,1 %
		до 100 000 м ³	погрешность	
		От 2 до 10 000 дм ³	Класс точности	1, 2
		От 2 до 200 дм ³	Разряд	1, 2
		1,0; 2,0 л терри	Относительная	±2 %
			погрешность	
		От 0,01 до 999 дм ³	Относительная	±0,25 %
			погрешность	
		От 30 до 1000 см ³	Относительная	±1,5 %
			погрешность	±5,0 %
		100 см ³	Абсолютная	±5 cm ³
			погрешность	
14	Количество	От 0 до	Относительная	±0,01 %
	объектов	999 999 999 999 шт	погрешность	=0,01 /0
15	Угол развала,	От -60° до 60°	Абсолютная	±1'
	наклона, поворота		погрешность	
	и схождения		1	
	колес автомобиля			
16	Дисбаланс	От 0 до 90000 г∙мм	Абсолютная	±(800, 1080, 4200)
			погрешность	Г.ИМ
		От 0 до 2000 г	Абсолютная	\pm (0,1M + D) Γ,
			погрешность	где М – масса
				груза,
				D – единица
				младшего разряда
				(дискрета)
17	Плотность	От 600 до 2000 кг/м 3	Абсолютная	±0,05 кг/м ³
		От 0 % об	погрешность	±0,1% об
		до 100 % об		
		От 0 % до 75 %		±0,05 % масс
		сахара по массе		
18	Условная	От 0 до 99,9 с	Абсолютная	±0,3 c
	вязкость	От 0 до 1·10 ⁷	погрешность	

1	2	3	4	5
		сом.кл./мл	Относительная погрешность	±5 %
19	Количественное содержание компонентов (процентное содержание, молярная доля, массовая доля)	От 0 % до 100 %, в единицах измеряемой величины	Абсолютная погрешность Относительная погрешность Среднее квадратическое отклонение Относительное среднее квадратическое отклонение	в соответствии с обязательными метрологическими требованиями
20	Массовая доля компонента	От 0 до 2000 мг/м ³ От 0,0 ‰ до 3,0 ‰	Абсолютная погрешность Относительная	±20 мг/м ³ ±10 %
			погрешность Приведенная погрешность	±10 %
21	Процентное содержание, массовая доля,	Для СО от 0 % об.доля до 10 % об.доля	Абсолютная погрешность Относительная	±0,2 % об.доля ±5 %
	миллионная доля компонентов в газовых средах	от 0 до 125 мг/м^3	погрешность Абсолютная погрешность	±0,75 мг/м ³
	The second secon	от 0 до 100 ррт	Относительная погрешность	±20 %
		Пла СИ	Приведенная погрешность Абсолютная	±20 % ±0,06 % об.доля
		Для СН ₄ от 0 % об.доля до 12 % об.доля	погрешность	
		От 0 % до 100 % нижнего концентрационного предела распространения пламени	Относительная погрешность	±5 % нижнего концентрационного предела распространения пламени ± 10 %
		Для СН от 0 до 5000 ppm	Абсолютная погрешность Относительная погрешность	±20 ppm ±5 %
			Приведенная погрешность	±5 %

1	2	3	4	5
22	Физические свойства газов, жидкостей и твердых веществ, в том числе:	От 0 до 2000 ммоль/кг Н ₂ 0	Абсолютная погрешность	±3 ммоль/кг
	осмотическая концентрация		Приведенная погрешность	±0,5 %
	титруемая кислотность	От 10 °T до 30 °T	Абсолютная погрешность	±1,6 °T
	точка замерзания	Oт -0,400 °C до -0,650 °C	Абсолютная погрешность	±0,015 °C
23	Влажность (массовая доля)	От 0 % до 100 %	Абсолютная погрешность	±0,01 %
24	Относительная влажность воздуха	От 5 % до 98 %	Абсолютная погрешность	±2 %
25	Показатель активности ионов рX рН	От -1 до 14	Абсолютная погрешность	±0,01
26	Электрическая	От −1 до 14 От 1·10 ⁻⁶	Относительная	±3 %
20	проводимость	до 1·10 ² См/м	погрешность Приведенная	±0,5 %
27	Угол вращения	От -25 °Z до 100 °Z	погрешность Абсолютная	±0,05 °Z
	плоскости поляризации	От – 9 до 35 угл.град.	погрешность	±0,03 угл. град.
28	Показатель преломления, n _D	От 1,2 до 1,70 От 0 % Brix до100 % Brix	Абсолютная погрешность	±1·10 ⁻⁴ ±0,1 % Brix
29	Коэффициент пропускания, оптическая плотность, длина волны	От 0 % до 100 % От -0,5 до 3,0 Б От 7800 до 350 см ⁻¹ От 200 до 1100 нм	Абсолютная погрешность	$\pm 0.5 \%$ $\pm 0.01 \text{ B}$ $\pm 0.25 \text{ cm}^{-1}$ $\pm 0.3 \text{ HM}$
30	Давление	От -0,1 МПа до 60,0 МПа	Класс точности	0,1
		От -0,1 МПа до 60,0 МПа От 0 до 20 мА	Класс точности	0,075
		300 мм рт.ст.	Абсолютная погрешность	±3 мм рт. ст.
		От 5 до 1100 гПа	Абсолютная погрешность	±30 Па
31	Температура	От минус 200 °C до 1820 °C	Приведенная погрешность	±0,25 %
			Класс точности	0,25

1	2	3	4	5
			Класс допуска	AA
		От минус 80 °C до	Абсолютная	±0,05 °C
		300 °C	погрешность	
32	Теплофизические	От 1 до 8000 ГДж/ч	Класс точности	1
	величины			$E_{c} = \pm (0.5 + \Delta\Theta_{min}/\Delta\Theta)$
			погрешность	%
				$E = \pm (2 + 4\Delta\Theta_{\min}/\Delta\Theta +$
				$+0.01q_p/q)$ %
33	Единицы счета	Емкость счета от 1	Абсолютная	±1 ед.счета
		до 9 999 999 ед.сч	погрешность	
		От 1000 до 5000 м	Абсолютная	±0,002 км
			погрешность	
		От 360 до 3600 с	Относительная	±0,2 %
			погрешность	±0,1 %
34	Электрическая	От 0,005 до 120 А	Класс точности	0,2S
	мощность и	100/57,7 B		
	энергия	220/127 B		
	переменного тока	400/230,		
2.5	(измерение)	<u>50 Гц</u>		.0.17.0/
35	Сила постоянного	От 1·10 ⁻⁶ до 50 А	Относительная	±0,15 %
36	тока (измерение)	От 4·10 ⁻³ до 50 А	погрешность	10.1.0/
30	Сила переменного тока (измерение)	От 40 до 2·10 ⁴ Гц	Относительная	±0,1 %
	тока (измерение)		погрешность	1.7
		От 4·10 ⁻³ до 1000 А 50 Гц	Класс точности	1,5
		Номинальный ток	Класс точности	0,2
		первичной и		,
		вторичной обмоток		
		от $0,5$ до $5 \cdot 10^3$ A/1;		
		5А 50 Гц		
37	Напряжение	Oт 1·10 ⁻³ до 1·10 ³ В	Относительная	±0,05 %
	постоянного тока		погрешность	
20	(измерение)	0 1 10-3 770 5		10.50
38	Напряжение	От 1·10 ⁻³ до 750 В	Относительная	±0,6 %
	переменного тока	От 40 до 2·10 ⁴ Гц Номинальное	погрешность	0.2
	(измерение)		Класс точности	0,2
		напряжение первичной и		
		первичной и вторичной обмоток		
		$(6/\sqrt{3}; 10/\sqrt{3}) 10^3 \text{ B}$		
		$100/\sqrt{3}$; $100/\sqrt{3}$ B		
		50 Гц		
39	Сопротивление	От 1·10 ⁻³	Относительная	±0,5 %
	постоянного тока	до 5·10 ¹² Ом	погрешность	<u> </u>
	(измерение)			
40	Сопротивление	От 1·10 ⁻³	Относительная	±0,02 %
	постоянного тока	до 1·10 ⁶ Ом	погрешность	

1	2	3	4	5
	(воспроизведение)			
41	Электрическая	От 1·10 ⁻⁴ до 100 мкФ	Относительная	±1,2 %
	емкость		погрешность	
	(измерение)			
42	Частота	От 10 до 5·10 ⁴ Гц	Относительная	±0,1 %
	(измерение)		погрешность	
43	Импульс тока	От 1,0 до 199,9 A ² ·мс	Относительная	±(1 % – 24 %)
	Время	От 0,1 до 9,999 мс	погрешность	
	Амплитуда	От 100 до 1999 В		
	напряжения			
44	Интервалы	От 0,01	Абсолютная	$\pm (9.6 \cdot 10^{-6} \cdot T_{\text{инт}} +$
	времени	до 9 ч 59 мин 59,99 с	погрешность	+0.01) c $\pm (2.0 \cdot 10^{-2} + T_{\text{IHHT}} \cdot 10^{-6})$ c
		От 5 до 4·10 ⁵ с	Абсолютная	$\pm (2.0 \cdot 10^{-2} + T_{\text{инт}} \cdot 10^{-6}) \text{ c}$
			погрешность	
		От 0,1 до 99 999,9 с	Абсолютная	±0,1 c
			погрешность	
45	Количество и	От 0 до	Абсолютная	±1 ед. младшего
	мощность	999 999 999 кВт/ч	погрешность	(последнего)
	электрической	От 0 до		разряда
	энергии	999 999 999 кВт		±2 c
				±0,4 %
				±5 c/cyT
	Измерения	24 часа	Относительная	±0,01 %
	текущего времени		погрешность	
	в точках учета		Абсолютная	±1 c
			погрешность	
46	Освещенность	От 0 лк до 240 лк	Относительная	±(10 % — 15 %)
			погрешность	