

Приложение № 2
к свидетельству об уполномочивании на
проведение испытаний в целях
утверждения типа средства измерений или
утверждения типа стандартного образца,
работ по метрологической оценке в сфере
законодательной метрологии
№ 24 от 24.11.2023
На 10 листах
Редакция № 3 от 05.05.2026

ОБЛАСТЬ УПОЛНОМОЧИВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ
КАЛИБРОВКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ
ИЗМЕРЕНИЯХ В СФЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ МЕТРОЛОГИИ

№ п/п	Категории средств измерений
1	2
1	Средства измерений оптической силы рефракции глаз, астигматизма, угла поворота оси астигматизма глаза и радиуса кривизны роговицы глаза
2	Диоптриметры
3	Наборы пробных очковых линз
4	Измерители длины рулонных материалов
5	Машины и шаблоны кожемерные
6	Ростомеры медицинские
7	Средства геодезических измерений
8	Средства измерений длины, угла
9	Дозаторы весовые дискретного и непрерывного действия
10	Весы, кроме весов для взвешивания транспортных средств в движении
11	Меры массы, в том числе, используемые совместно с весами
12	Динамометры
13	Ключи динамометрические
14	Машины для испытаний на изгиб, сжатие, растяжение и кручение
15	Твердомеры
16	Манометры
17	Преобразователи давления
18	Виброизмерительные приборы, виброизмерительные преобразователи
19	Тахометры
20	Дозаторы пипеточные и бутылочные, микрошприцы
21	Меры вместимости металлические (конические меры, мерные кружки)
22	Вискозиметры динамической и условной вязкости
23	Измерители плотности
24	Анализаторы количественного содержания химических веществ (элементов) в твердых, жидких и газообразных средах
25	Анализаторы физических свойств газов, жидкостей и твердых веществ
26	Анализаторы состава и свойств биологических сред
27	Измерители содержания влаги в твердых, жидких веществах и материалах
28	Измерители содержания компонентов в газовых средах
29	Дымомеры
30	Измерители влажности воздуха и газов
31	Имитаторы электродных систем, иономеры и рН-метры, первичные преобразователи (электроды) всех типов к иономерам, рН-метрам

Приложение № 2 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 24 от 24.11.2023, редакция № 3 от 05.05.2026

1	2
32	Измерители удельной электрической проводимости растворов
33	Измерители-регуляторы температуры
34	Термометры манометрические
35	Термометры биметаллические
36	Калориметры сжигания
37	Измерители-регистраторы температуры
38	Термометры стеклянные ртутные лабораторные
39	Термометры стеклянные жидкостные
40	Термометры электроконтактные
41	Термопреобразователи сопротивления, в том числе с унифицированным выходным сигналом
42	Термоэлектрические преобразователи, в том числе с унифицированным выходным сигналом
43	Термометры электронные
44	Устройства термостатирующие измерительные
45	Измерители показателя преломления твердых тел и жидких веществ
46	Измерители коэффициентов направленного пропускания, оптической плотности, диффузного и зеркального отражения
47	Измерители мутности
48	Измерители напряжения прикосновения и тока короткого замыкания
49	Измерители параметров устройств защитного отключения
50	Измерители сопротивления, сопротивления заземления, защитного заземления, сопротивления изоляции
51	Измерители токов утечки
52	Измерители цепи «фаза-нуль»
53	Измерители напряжения и силы постоянного и переменного тока, сопротивления, угла сдвига фаз, мощности, электрической емкости, индуктивности
54	Источники напряжения постоянного и (или) переменного тока, электрической мощности (энергии)
55	Средства для измерений показателей качества электрической энергии
56	Преобразователи напряжения, силы постоянного и переменного тока, электрической мощности, частоты
57	Счетчики электрической энергии одно- и трехфазные класса точности менее 0,2S
58	Счетчики электрической энергии одно- и трехфазные класса точности 0,2S и более
59	Трансформаторы тока измерительные
60	Трансформаторы напряжения измерительные до 220 кВ
61	Установки (стенды) высоковольтные
62	Шунты постоянного тока
63	Измерители интервалов времени
64	Счетчики перемещающихся объектов
65	Частотомеры
66	Измерители параметров формы и спектра сигналов
67	Измерители уровня напряжения сигналов
68	Источники сигналов с калиброванными параметрами
69	Пульсоксиметры
70	Приборы кабельные переносные
71	Сумматоры тарифные электронные
72	Устройства сбора и передачи данных
73	Радиометры и радиометрические установки альфа-, бета-, гамма- и нейтронного излучения
74	Автоматизированные измерительные системы, комплексы, установки для контроля и учета электрической энергии, тепловой энергии, воды и газа
75	Автоматизированные измерительные системы, комплексы, установки для контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух
76	Системы информационно-измерительные управляющие

Приложение № 2 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 24 от 24.11.2023, редакция № 3 от 05.05.2026

1	2
77	Эталоны (установки), предназначенные для применения при осуществлении метрологической оценки
78	Эталонные меры напряжения, сопротивления, электрической емкости и индуктивности
79	Средства измерений магнитной индукции

№ п/п	Величина	Диапазон измерений	Наилучшие измерительные возможности	
			Наименование показателя точности	Значение и (или) диапазон значений
1	2	3	4	5
Республиканское унитарное предприятие «Могилевский центр стандартизации, метрологии и сертификации»				
1	Длина	От 0,1 до 100 мм	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	($0,1 + 1L$) мкм, где L – длина, м
		От 100 до 1000 мм		($0,2 + 2L$) мкм, где L – длина, м
		От 0 до 3000 мм		($30 + 3L$) мкм, где L – длина, м
		От 0 до 5000 мм		0,01 мм
		От 0 до 1000 мм		0,7 мкм
		От 0 до 250 м		0,3 мм
		От 0 до 99999,9 мм		($30 + 3L$) мкм, где L – длина, м
		От 0 ‰ до 100 ‰		1 ‰
2	Прямолинейность	От 0 до 200 мм	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	1,0 мкм
3	Плоскостность	От 0 до 120 мкм	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	2"
4	Шероховатость	От 0,02 до 100 мкм	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	0,1 мкм
5	Угол	От 0° до 360°	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	5"
		От 10° до 100°		1,7"
6	Внутриглазное давление	От 7 мм рт.ст. до 50 мм рт.ст.	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	1,96 мм рт.ст.
7	Вершинная рефракция	От -25,0 до 25,0 дптр	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	0,03 дптр
8	Призматическое действие	От 0 до 15 срад	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	0,02 срад
9	Астигматизм	От -10,0 до 10,0 дптр	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	0,12 дптр
10	Направление оси астигматизма	От 0° до 180°	Расширенная неопределенность	1°

Приложение № 2 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 24 от 24.11.2023, редакция № 3 от 05.05.2026

1	2	3	4	5
			(k = 2, P = 95 %)	
11	Радиус кривизны роговицы глаза	От 5,0 до 11,0 мм	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,01 мм
12	Масса (измерение)	От 0 до 50 кг От 0 до 10000 кг	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,005 % 0,03 %
13	Масса (воспроизведение)	От 1 мг до 20 кг	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,003 %
14	Сила	От 0,1 кН до 2 МН От 1 Н до 1 кН От 1 кН до 500 кН	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,07 % 0,01 % 0,05 %
	Потенциальная энергия	От 1 до 500 Дж		1 %
15	Крутящий момент	От 0,5 до 2000 Н·м	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,3 %
16	Твердость	От 8 до 450 НВ для шкал НВ 10/1000 НВ 10/3000	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	1 %
		От 8 до 2000 НV для шкал НV5, НV10, НV30, НV100		1 %
		От 20 до 70 HRC		0,5 HRC
		От 20 до 95 HRA		0,5 HRA
		От 10 до 100 HRB		0,7 HRB
		От 20 до 94 HRN		0,7 HRN
		От 20 до 93 HRT		0,8 HRT
17	Давление	От -100 до 100 кПа От 0 до 1000 Па От 0 до 16000 Па От 0 до 70000 кПа	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,007 кПа 0,6 Па 2 Па 0,05 кПа
18	Объем жидкостей и газов	От 2 мкл до 100 мл	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,1 %
19	Условная вязкость	От 5 до 300 с	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,6 с
20	Концентрация	От 0 % до 50 % нижнего концентрационного предела распространения пламени	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,1 % нижнего концентрационного предела распространения пламени
		От 0 до 2000 мг/м ³		0,4 мг/м ³
		От 0,6 % до 10 % об.д. От 0 % до 21 %		0,05 %
		От 0,01 до 1000 ЕМФ		0,01 ЕМФ
		От 0,01 до 25 мг/дм ³		0,0004 мг/дм ³
21	Массовая доля показателей качества			

Приложение № 2 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 24 от 24.11.2023, редакция № 3 от 05.05.2026

1	2	3	4	5
	молока массовая доля жира	От 0 % до 20 %	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,08 %
	Массовая доля белка	От 0 % до 6 %		0,06 %
	Количество соматических клеток	От 0 до $1 \cdot 10^7$ кл/мл		5 %
22	Концентрация биологических жидкостей	Спецификации изготовителя, физиологические нормы Министерства здравоохранения Республики Беларусь	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	В соответствии с метрологическим и характеристикам и применяемых стандартных (контрольных) образцов
23	Дымность, N	От 0 % до 100 %	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	1,0 %
24	Относительная влажность воздуха	От 0 % до 100 %	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,3 %
25	Показатель активность ионов pH	От 1 до 14	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,02
26	Удельная электропроводность	От $1 \cdot 10^{-4}$ до 30 См/м	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,10 %
27	Температура (контактная)	Диапазон измерений и воспроизведения: От -80 °C до 1300 °C От -270 °C до 2500 °C (имитация)	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,02 °C – 1,0 °C
28	Теплота сгорания твердых, жидких и газообразных веществ	От 5 до 50 кДж	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,1 %
29	Содержание вещества	От 0 % BRIX до 95 % BRIX	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,05 % BRIX
30	Показатель преломления, n _D	От 1,3330 до 1,6579	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,0005
31	Коэффициент пропускания, T	От 2 % до 100 %	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,16 %
32	Оптическая плотность	От 0,001 до 2,000 Б	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,002 Б
33	Разность электрических потенциалов (напряжение постоянного электрического тока)	От -100000 до 100000 В	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,0008 %

Приложение № 2 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 24 от 24.11.2023, редакция № 3 от 05.05.2026

1	2	3	4	5
34	Разность электрических потенциалов (напряжение переменного электрического тока)	От 0 до 110000 В (от 20 Гц до 100 кГц)	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	0,015 %
35	Электрический ток (сила постоянного электрического тока)	От -1000 до 1000 А	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	0,014 %
36	Электрический ток (сила переменного электрического тока)	От 0 до 5000 А (от 40 Гц до 100 кГц)	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	0,07 %
37	Электрическая ёмкость	От 0 до 111,0001 мкФ	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	0,3 %
38	Электрическое сопротивление постоянному току	От 0,1 МОм до 5,0 ТОм	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	0,005 %
39	Электрическое сопротивление переменному току	От 0 до 5000 Ом	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	0,05 %
40	Электрическая мощность	От 0 до 48 кВт От 40 Гц до 20 кГц	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	1,5 мВт
41	Реактивная мощность	От 0 до 48 квар От 40 до 70 Гц	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	1,5 мвар
42	Угол фазового сдвига	От 0° до 360°	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	0,06°
43	Время	От 0 с до 24 ч	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	$1 \cdot 10^{-9}$
44	Частота	От 0 Гц до 4 ГГц	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	$1 \cdot 10^{-9}$
	Частота опорного генератора	1; 5 МГц	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	$5 \cdot 10^{-11}$
45	Единицы счета	От 0 до 9999999 имп	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	1 имп
46	Временные интервалы	От 300 пс до 100 с	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	$1 \cdot 10^{-9}$
	Период	От 0 до 100 с	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	$1 \cdot 10^{-9}$
47	Сатурация	От 0 % до 100 %	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	1 %
48	Частота пульса	От 10 до 350 мин ⁻¹	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	1 мин ⁻¹

Приложение № 2 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 24 от 24.11.2023, редакция № 3 от 05.05.2026

1	2	3	4	5
49	Мощность экспозиционной дозы	$1,79 \cdot 10^{-8}$ А/кг на расстоянии 1 м	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	6 %
	Эквивалентная доза	От 0 до 10 Зв		6 %
	Плотность потока	От 20 до $1 \cdot 10^6$ см ² ·мин ⁻¹	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	6 %
	Удельная (объемная) активность	От 32 до $1 \cdot 10^6$ Бк/кг	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	6 %
50	Выбросы загрязняющих веществ, запыленность	От 4 до 20 мА	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,0275 %
51	Концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе	От 0,0 % до 3,0 %	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	1 %
		От 0,00 мг/л до 0,95 мг/л		0,05 мг/л
Бобруйский филиал республиканского унитарного предприятия «Могилевский центр стандартизации, метрологии и сертификации»				
52	Длина	От 0 до 100 м	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	Q[70;3L], где L – длина в м
		От 0 до 2000 мм	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,01 мм
		От 25 до 100 мм	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,3 мкм
		От 0 до 100 мм	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	1 мкм
		От 18 до 160 мм	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	2 мкм
		От 0 до 2200 мм	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	1 мм
		От 1 до 99999,99 м	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	1 мм
53	Угол	От 0° до 360°	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	2'
54	Масса (воспроизведение)	От 1 мг до 200 г	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,01 мг
		От 200 до 20000 г	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	1 мг
	Масса (измерение)	От 0 до 2000 г	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	3 мг
		От 1 мг до 32000 г	Расширенная	0,01 мг

Приложение № 2 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 24 от 24.11.2023, редакция № 3 от 05.05.2026

1	2	3	4	5
			неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	
		От 5 до 35000 г	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	0,5 г
55	Крутящий момент силы	От 0,5 до 1500 Н·м	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	0,006 Н·м 0,061 %
56	Сила	От 5 до 500 Н	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	0,45 %
57	Давление	От -0,1 до 6,0 МПа	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	0,0001 МПа
		От 6 до 60 МПа	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	0,015 МПа
		От -2500 до 2500 Па	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	0,605 Па
		От -100 до 0 кПа	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	0,116 кПа
		От 0 до 63 кПа	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	0,060 кПа
		От 0 до 100 кПа	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	0,063 кПа
		От 0 до 160 кПа	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	0,070 кПа
		От 0 до 250 кПа	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	0,130 кПа
		От 0 до 60 МПа	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	0,001 МПа
58	Давление	От 0 до 6 МПа	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	0,0001 МПа
		От 6 до 60 МПа	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	0,001 МПа
	Сила постоянного тока	От 0 до 20 мА	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	0,026 мА
59	Давление	От 0 до 45 МПа	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	0,006 МПа
	Уровень	От -315 до 315 мм	Расширенная	0,37 мм

Приложение № 2 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 24 от 24.11.2023, редакция № 3 от 05.05.2026

1	2	3	4	5
			неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	
	Температура	От $-40 \text{ }^{\circ}\text{C}$ до $600 \text{ }^{\circ}\text{C}$	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	$0,12 \text{ }^{\circ}\text{C}$
	Электрическое сопротивление постоянному току	От 0 до 2000 Ом	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	$0,008 \text{ Ом}$ $0,01 \%$
	Сила постоянного тока	От 0 до 20 мА	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	$0,006 \text{ мА}$ $0,03 \%$
	Напряжение постоянного тока	От -10 до 100 мВ	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	$0,006 \text{ мВ}$ $0,03 \%$
60	Объем	От $2 \cdot 10^{-3}$ до 100 мл	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	$0,01 \text{ мкл}$
		От 2 до 20 мл	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	$0,003 \text{ мл}$
61	Концентрация	От 0,01 до $25,00 \text{ мг/дм}^3$	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	$0,0006 \text{ мг/дм}^3$
		От 0,0001 до $1,0 \text{ мг/дм}^3$	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	$0,0000028 \text{ мг/дм}^3$ $2,40 \%$
	Массовая доля, серы углерода	От 0,0141 % до 0,106 % От 0,136 % до 3,16 %	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	$0,01 \%$
62	Концентрация	От 1 до 50 мг/м^3	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	$0,3 \text{ мг/м}^3$
63	Показатель активности ионов рН/рХ	От 1,48 до 10	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	0,01
64	Удельная электрическая проводимость	От $1 \cdot 10^{-4}$ до 30 См/м	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	$0,02 \cdot 10^{-4} \text{ См/м}$ $0,146 \%$
65	Температура	От $-80 \text{ }^{\circ}\text{C}$ до $300 \text{ }^{\circ}\text{C}$	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	$0,01 \text{ }^{\circ}\text{C}$
66	Температура	От 0 до 20 мА	Расширенная неопределенность ($k=2, P=95 \%$)	$0,01 \text{ мА}$
		От $-40 \text{ }^{\circ}\text{C}$ до $300 \text{ }^{\circ}\text{C}$	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	$0,01 \text{ }^{\circ}\text{C}$
67	Показатель преломления, n_D^{20}	От 1,33299 до 1,65877	Расширенная неопределенность ($k = 2, P = 95 \%$)	$2 \cdot 10^{-5}$

Приложение № 2 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 24 от 24.11.2023, редакция № 3 от 05.05.2026

1	2	3	4	5
	Концентрация сухих веществ	От 0 % BRIX до 95 % BRIX	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,10 % BRIX
68	Коэффициент направленного пропускания	От 0 % до 100 %	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,14 %
	Оптическая плотность	От 0 до 2 Б	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,001 Б

Первый заместитель
Председателя Государственного
комитета по стандартизации
Республики Беларусь



А.А.Бурак

М.П.